Zimní zateplená pracovní obuv z EVA pěny s plstěným nástavcem

Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 45

Model: GE1222_G90550-45 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ultralehké zimní pánské pracovní poloholínky (filcáky) GEKO G90550-45 ve velikosti EU 45 s černou vodotěsnou spodní částí z uzavřeně buněčné pěny EVA se strukturou kůže a vysokým šedým termoizolačním plstěným nástavcem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90550-45 (GE1222_G90550-45)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	45 (délka vnitřní stélky cca 29,2–29,5 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	100% bezešvá uzavřeně buněčná kopolymerová pěna EVA

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90550-45 (GE1222_G90550-45)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	45 (délka vnitřní stélky cca 29,2–29,5 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	100% bezešvá uzavřeně buněčná kopolymerová pěna EVA
Materiál horního nástavce	Silná tepelně izolační šedá melírovaná plsť (filc)
Rozsah 100% vodotěsnosti	Spodní černá část z EVA pěny až po obvodový šev filcu
Barva a povrchová úprava	Černá s dezénem usně + šedý plstěný svršek s černým lemem
Vnitřní zateplení	Zateplený vnitřní prostor navazující na plstěný komín
Provedení podešve	Protiskluzový jemně členěný zimní dezén s odděleným podpatkem
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní a hospodářská obuv OB CI bez ocelové tužinky
Hlavní určení	Zimní práce kolem domu, sklady, zemědělství, les a chladné provozy
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB CI)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvá spodní galoše z pěny EVA** – Mimořádně lehká a teplá spodní bota chránící před mokrým sněhem a promrzlou zemí.
- **2. Vysoký šedý plstěný nástavec** – Hřejivý filcový komín zajišťující volnost pohybu kotníku a lýtka.
- **3. Dvojitý spojovací šev** – Pevnostní přišití šedého plstěného svršku k hornímu lemu galoše.
- **4. Černá lemovka horního ústí** – Zvyšuje životnost okraje nástavce při rychlém nazouvání.
- **5. Reliéfní kožený dezén EVA** – Praktická povrchová struktura odolná proti ulpívání břečky.
- **6. Protiskluzová zimní podešev** – Členitý vzorek pro stabilní chůzi po zasněženém povrchu.
- **7. Tlumicí podpatek z EVA pěny** – Izoluje patu od chladu a tlumí došlap na tvrdé podlaze.
- **8. Široký nazouvací střih** – Pohodlné obutí i pro vyšší nárt ve velikosti EU 45.
- **9. Prostorná prstová klenba (EU 45)** – Poskytuje potřebnou tepelně izolační vůli pro zimní ponožku.
- **10. Štítek GEKO a spodní ražba 45** – Identifikace modelu a velikosti EU 45 na obuvi.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Respektování výšky spodní galoše – Nebroďte vodou sahající nad šev mezi černou EVA částí a šedým filcem!

ZÁKAZ sušení u zdrojů tepla (> +40 °C) – Pěna EVA se u kamen, krbu či na radiátoru nevratně smršťí — sušte pouze při pokojové teplotě!

Bez ocelové špičky a planžety (OB) – Nepoužívejte při těžbě dřeva motorovou pilou ani na demoličních stavbách!

Ochrana před jiskrami a rozpouštědly – Chraňte obuv před odletujícími jiskrami, žhavými okujemi, benzínem a ředidly.

Opatrnost na zrcadlovém ledu – Na kluzkém náledí používejte protiskluzové návleky (nesmeky).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost černé EVA galoše a podešve před každým použitím.
2. Prohlédněte pevnost obvodového přišití šedého plstěného nástavce.
3. Ověřte suchý stav vnitřního zateplení.
4. Očistěte podešev od zmrazků a kamínků.
5. Zkontrolujte pohodlné usazení nohy velikosti EU 45 se zimní ponožkou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obujte filcáky na teplé funkční nebo vlněné ponožky.
2. Ve sněhových závějích přetáhněte nohavice zimních kalhot zvenčí přes plstěný límec.
3. Používejte při zimní údržbě areálů, ve skladech, v zemědělství a při lesních pracích mimo těžbu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před vstupem do budovy omeťte sníh z plstěného nástavce smetáčkem.
5. Vyzujte obuv uvolněním paty a nechte ji volně proschnout v prodyšné místnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Spodní EVA část oplachujte vlažnou vodou do +30 °C s mýdlem; šedý filc kartáčujte nasucho.
Pravidelně	Vysoušejte výhradně při pokojové teplotě (+18 °C až +25 °C) mimo sálavé zdroje tepla.
Pravidelně	Mimo sezónu skladujte vyčištěné a suché při +5 °C až +25 °C s ochranou proti molům.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Smrštění a zkroucení EVA galoše	Vystavení teplotě nad +40 °C u topného tělesa	Tepelná deformace EVA je nevratná; pár vyřaďte a dbejte na studené/pokojové sušení.
Promočení v horní plstěné části	Roztátí sněhu na filcu nebo vstup do hluboké břečky nad šev	Omeťte sníh před vstupem do tepla a pro hlubokou vodu použijte vysoké EVA holínky G90549-45.
Sešlapání zadní části filcu	Zlozvyk obouvání na sešlápnutou patu bez rozepnutí/rukou	Při obouvání vždy přidržte horní lem plstěného komínu rukou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 45**
Typové označení / Model: **GE1222_G90550-45** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 45

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.