Zimní pracovní gumofilcová obuv (PVC/pryž + plsť)

Pánské zateplené gumofilcové poloholínky (filcáky PVC/plsť), velikost 46

Model: GE1222_G90551-46 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odolné zimní pánské pracovní gumofilcové poloholínky GEKO G90551-46 ve velikosti EU 46 s hladkou matně černou vodotěsnou spodní galoší z modifikovaného měkčeného PVC, předním výztužným nýtem a šedým termoizolačním plstěným nástavcem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90551-46 (GE1222_G90551-46)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	46 (délka vnitřní stélky cca 30,0–30,4 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	Odolné hladké modifikované měkčené PVC / elastomer

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90551-46 (GE1222_G90551-46)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	46 (délka vnitřní stélky cca 30,0–30,4 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	Odolné hladké modifikované měkčené PVC / elastomer
Materiál horního nástavce	Hustá tepelně izolační šedá melírovaná plsť (filc)
Mechanické zajištění nástavce	Obvodový spoj s předním kovovým výztužným nýtem
Rozsah 100% vodotěsnosti	Spodní černá galoše až po přechodový lem plstěného nástavce
Barva provedení	Matná černá galoše + šedý plstěný komín s černou lemovkou
Provedení podešve	Hustě ozubený protiskluzový vzorek s pevným podpatkem
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní gumofilcová obuv OB CI bez ocelové tužinky
Hlavní určení	Zemědělství, sklady, lesní školky, údržba areálů v zimě
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB CI SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hladká vodotěsná spodní galoše (PVC)** – Odolává vlhkosti, rozbředlému sněhu, blátu i oděru o zmrzlou krustu.
- **2. Šedý plstěný (filcový) nástavec** – Hřejivý lýtkový komín s volným pohybem při chůzi a ohýbání.
- **3. Přední kovový výztužný nýt** – Chrání spoj galoše a filcu proti vytržení při obouvání velkého chodidla.
- **4. Černá horní lemovka s logem GEKO** – Zpevňuje ústí plstěného nástavce po celém obvodu.
- **5. Zesílená okopová špička (EU 46)** – Chrání přední stěnu galoše a poskytuje prostor prstům.
- **6. Anatomicky tvarované sedlo nártu** – Zajišťuje přirozený ohyb při chůzi v terénu.
- **7. Ozubená protiskluzová podešev** – Poskytuje spolehlivý záběr na sněhu a mokrých komunikacích.
- **8. Pevný blokový podpatek** – Zajišťuje stabilní oporu na příčlích a stupadlech techniky.
- **9. Vnitřní zateplení** – Udržuje tepelný komfort chodidla v mrazivém a vlhkém prostředí.
- **10. Spodní ražba velikosti 46 a CE** – Trvalé vylisování rozměru EU 46 v klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Vodotěsnost po přechod filcu – Nebroďte vodou sahající nad horní okraj černé PVC galoše!

ZÁKAZ elektroizolačního použití – Tato obuv NENÍ elektroizolační — nechrání před úrazem elektrickým proudem!

Absence ocelové tužinky (OB) – Nepoužívejte na pracovištích s rizikem pádu břemen a propíchnutí podešve hřebíkem!

Ochrana před rozpouštědly a jiskrami – Chraňte PVC před ketony/ředidly a plstěný nástavec před jiskrami a ohněm.

Opatrnost na náledí – Na zrcadlovém ledu používejte protiskluzové nesmeky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost černé PVC galoše a podešve před obutím.
2. Ověřte pevnost spoje plstěného nástavce a usazení předního nýtu.
3. Zkontrolujte, že vnitřek obuvi je suchý a čistý.
4. Očistěte ozubení podešve od zaschlého bláta.
5. Vyzkoušejte velikost EU 46 se zimní ponožkou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte obuv plynulým zasunutím chodidla za přidržení horního lemu nástavce.
2. Ve sněhu přetáhněte nohavice zimních kalhot zvenčí přes šedý plstěný komín.
3. Po práci ve slané břečce opláchněte spodní hladkou galoši vodou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před vstupem do budovy omeťte sníh z plstěného svršku.
5. Nechte obuv proschnout při pokojové teplotě mimo tepelné zářiče.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Černou PVC galoši omývejte vlažnou vodou do +40 °C s mýdlem; šedou plsť kartáčujte nasucho.
Pravidelně	Nesušte přímo na horkém radiátoru ani v blízkosti kamen.
Pravidelně	Skladujte v suchu (+5 °C až +25 °C) s ochranou plsti proti molům.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Provlhnutí v horní části nad kotníkem	Roztátí neometeného sněhu na filcu	Sníh vždy předem omeťte a šedou plsť naimpregnujte.
Klouzání podešve v jílovitém blátě	Zanesení ozubení podešve jílem	Opláchněte podešev proudem vody a vyčistěte kartáčem.
Vlhká ponožka po dlouhé směně	Kondenzace tělesné vlhkosti v neprodyšné spodní galoši	Noste funkční vlněné ponožky a po směně obuv důkladně odvětrejte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské zateplené gumofilcové poloholínky (filcáky PVC/plsť), velikost 46**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90551-46** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské zateplené gumofilcové poloholínky (filcáky PVC/plsť), velikost 46

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.