Zateplená kotníková pracovní obuv bez tužinky OB E FO SRC

Zimní zateplená kotníková pracovní obuv (bez ocelové špičky) OB E FO SRC, vel. 45 – GEKO G90560-45

Model: GE1222_G90560-45 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká zateplená kotníková zimní pracovní obuv GEKO G90560-45 ve velikosti EU 45 certifikovaná dle EN ISO 20347 v kategorii OB E FO SRC (BEZ ocelové špičky a BEZ planžety proti propíchnutí), s černým koženým svrškem, bílým hřejivým kožíškem, 4 páry kovových D-oček a protiskluzovou podešví odolnou olejům s tlumením v patě.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90560-45 (G90560-45)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 45
Norma a kategorie obuvi	EN ISO 20347 – pracovní obuv OB E FO SRC (OOPP kategorie II)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90560-45 (G90560-45)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 45
Norma a kategorie obuvi	EN ISO 20347 – pracovní obuv OB E FO SRC (OOPP kategorie II)
Ochranná špička a planžeta	BEZ OCELOVÉ TUŽINKY a BEZ PLANŽETY (neprochladá od kovu ve špičce, ale nechrání před pádem břemen!)
Protiskluznost podešve	SRC (testováno na keramické dlažbě se saponátem SRA i na oceli s glycerinem SRB)
Vlastnosti podešve	Dvouhustotní PU/PU, odolná palivovým olejům (FO) + absorpce energie v patě (E)
Materiál svršku	Černá dezénovaná useň s kontrastním bílým dvojitým prošitím a přetaženou špicí
Vnitřní zateplení	Měkký bílý syntetický kožíšek v celém vnitřku boty
Šněrování a límec	4 páry kovových D-oček, černo-bílé tkaničky, polstrovaný kotníkový límec
Určení	Řidiči z povolání, sklady, údržba, servis a lehký provoz v chladu bez rizika pádu břemen
Balení	1 pár zateplené pracovní obuvi v krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kožený svršek z dezénované černé usně (pár)** – Odolný svršek s dvojitým prošitím chránící nohu před chladem a nečistotami.
- **2. Bezkovová prstová část OB (pár)** – Lehká špička bez studené ocelové výztuhy pro vysoké pohodlí při chůzi a řízení.
- **3. Přetažená okopová hrana podešve na špici (pár)** – Chrání kůži špičky před odřením při klečení.
- **4. Protiskluzová podešev PU/PU FO SRC (pár)** – Hluboce profilovaná podrážka odolná naftě a olejům.
- **5. Tlumicí patní zóna E (v podešvi)** – Pohlcuje rázy při došlapu na tvrdé betonové podlahy.
- **6. Hřejivá bílá kožešinová podšívka (celoplošná)** – Zajišťuje tepelnou izolaci při práci v zimním období.
- **7. Polstrovaný kotníkový límec (pár)** – Obepíná kotník a zabraňuje zapadávání nečistot.
- **8. Kovová šněrovací D-očka (8 ks na botu)** – 4 páry výkyvných oček pro rychlé šněrování.
- **9. Zateplený jazyk s logem GEKO (pár)** – Brání pronikání chladného vzduchu přes nárt.
- **10. Zimní zateplená stélka a krabice GEKO (sada)** – Vnitřní izolační vložka a spotřebitelský obal.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR – PRACOVNÍ OBUV OB BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – EN ISO 20347 – model G90560 NEMÁ ocelovou špičku 200 J ani planžetu proti propíchnutí! Nepoužívejte na stavbách s povinností S1P/S3 (pro S3 zvolte model G90561)!

Certifikovaná protiskluznost SRC a tlumení E – EN ISO 20347 – podešev tlumí došlap v patě (E) a odolává smyku (SRC) i palivovým olejům (FO)

Zákaz práce pod elektrickým napětím – Obuv OB E FO SRC NENÍ elektroizolační ani antistatická ESD obuv!

Opatrnost na zrcadlovém ledu – Na venkovním hladkém náledí dbejte zvýšené opatrnosti nebo použijte nesmeky

Zákaz použití ve slévárnách a u otevřeného ohně – PU podešev a syntetický kožíšek neodolávají roztavenému kovu ani plameni

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že vaše pracoviště nevyžaduje bezpečnostní tužinku EN ISO 20345 (S1/S3) – obuv G90560 je pracovní obuv OB!
2. Vyzkoušejte velikost EU 45 se zimní pracovní ponožkou.
3. Zkontrolujte čistotu dezénu podrážky a neporušenost šněrovacích D-oček.
4. Ujistěte se, že vnitřní bílý kožíšek je zcela suchý.
5. Řádně utáhněte a zavažte tkaničky proti zakopnutí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Povolte šněrování, nazujte obuv na teplou ponožku a rovnoměrně utáhněte tkaničky ve všech 4 párech D-oček.
2. Díky absenci těžké ocelové špičky je obuv mimořádně vhodná pro zimní řízení nákladních vozidel, kurýrní služby, ostrahu objektů a lehké montáže.
3. Dávejte pozor na zemi s trčícími hřebíky nebo ostrým plechem – podešev nemá ocelovou planžetu!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte obuv před kontaktem s agresivními kyselinami a organickými rozpouštědly.
5. Před vyzutím vždy rozvažte šněrování.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Očistěte svršek i podešev od bláta a soli vlažnou vodou a po vyschnutí ošetřete kůži krémem nebo voskem na obuv.
Pravidelně	Sušte pozvolna při pokojové teplotě s vloženým papírem – NIKDY nepokládejte přímo na horký radiátor!
Pravidelně	Skladujte v suchém větraném prostoru (+5 až +25 °C) mimo sluneční záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Záměna s bezpečnostní obuví S3 na stavbě	Vizuální podobnost modelů G90560 (OB) a G90561 (S3).	Vždy kontrolujte štítek na jazyku a krabici: G90560 = OB E FO SRC (bez tužinky), G90561 = S3 SRC (s tužinkou a planžetou)!
Navlhnutí vnitřního kožíšku	Celodenní nošení v neprodyšné bavlněné ponožce.	Noste funkční termo-ponožky a nechte obuv přes noc vyschnout při pokojové teplotě.
Zhoršená přilnavost podrážky	Drážky dezénu ucpané blátem nebo ujetým sněhem.	Očistěte podrážku kartáčem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zimní zateplená kotníková pracovní obuv (bez ocelové špičky) OB E FO SRC, vel. 45 – GEKO G90560-45**
Typové označení / Model: **GE1222_G90560-45** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zimní zateplená kotníková pracovní obuv (bez ocelové špičky) OB E FO SRC, vel. 45 – GEKO G90560-45

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv bez ochranné tužinky, kategorie OB E FO SRC)
- EN ISO 20344 (Zkušební metody pro obuv)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.