Péče o pracovní oděvy, autokosmetika a úklid dílny i domácnosti, lepicí čisticí válečky

GEKO Home GH01-001 (GE1222_GH01-001) Lepicí čisticí váleček na pracovní oděvy, čalounění aut a textil s výměnnou náplní (10 cm × 60 listů)

Model: GE1222_GH01-001 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Rychlé a šetrné odstranění prachu, jemných vláken, chlupů zvířat, žmolků a drobných nečistot z pracovních i civilních oděvů, textilních autosedaček, čalounění a kabátů během několika sekund — **otočný lepicí čisticí váleček `GEKO Home GH01-001` o šířce `10 cm` s ergonomickou opakovaně použitelnou černou rukojetí se závěsným okem a plnou rolí `60` šikmo/rovně perforovaných vysoce přilnavých listů**!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / Model / Kat. číslo	GEKO (řada GEKO Home) • Model GH01-001 • Kat. č. GE1222_GH01-001
Typ pomůcky	Ruční otočný lepicí váleček na čištění oděvů, čalounění a interiéru vozidel
Pracovní šířka válečku	100 mm (10 cm)
Kapacita lepicí role	60 odtrhávacích lepicích listů (celková délka návinu cca 9–10 metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / Model / Kat. číslo	GEKO (řada GEKO Home) • Model GH01-001 • Kat. č. GE1222_GH01-001
Typ pomůcky	Ruční otočný lepicí váleček na čištění oděvů, čalounění a interiéru vozidel
Pracovní šířka válečku	100 mm (10 cm)
Kapacita lepicí role	60 odtrhávacích lepicích listů (celková délka návinu cca 9–10 metrů)
Konstrukce držáku	Opakovaně použitelná otočná klecová vřetenová rukojeť z odolného černého PP plastu
Výmena náplní	Univerzální vnitřní průměr dutinky (cca Ø 38 mm) pro nasunutí náhradních 10cm rolí!
Typ lepicí vrstvy	Šetrné bezezbytkové tlakově citlivé lepidlo — nezanechává lepivé stopy na látkách!
Perforace listů	Přesná perforace každého listu pro čisté odtržení zaplněné vrstvy
Rukojeť	Anatomicky tvarovaná rukojeť s opěrou pro palec a horním závěsným otvorem
Cílové povrchy	Pracovní a společenské oděvy, textilní sedačky a koberečky v autě, pohovky, stínidla lamp
Hmotnost	Ultralehké provedení do přihrádky automobilu, šatní skříňky v dílně či domácnosti
Záruka	24 měsíců (na plastový držák; spotřební lepicí listy dle využití)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ergonomická černá rukojeť s prohlubněmi na palec** – pohodlně sedí v dlani při přejíždění oděvů i širokých ploch autosedaček.
- **2. Otočný pružný lamelový buben (klec)** – lehce se otáčí na středovém čepu a pružnými žebry drží papírovou dutinku role.
- **3. Spodní a horní opěrný talířek bubnu** – zabraňuje sjíždění role a chrání látku před zachycením o čep.
- **4. Výměnná role 60 lepicích listů (šířka 10 cm)** – zachytává prach, vlasy, zvířecí srst, piliny i pyl jedním přejetím.
- **5. Perforované linie mezi listy** – umožňují rychlé sloupnutí nasyceného listu a obnažení čerstvé 100% lepivé vrstvy.
- **6. Vnější krycí ochranný list nového návinu** – chrání lepicí vrstvu před prachem před prvním použitím.
- **7. Papírová/plastová nosná dutinka role** – standardní rozměr pro opakované doplňování náhradních rolí 10 cm.
- **8. Středová ocelová/polymerová osa rukojeti** – odolává přítlaku při hloubkovém čištění autokoberců.
- **9. Závěsný otvor na konci rukojeti** – pro praktické zavěšení na háček v předsíni, šatně nebo garáži.
- **10. Šetrná adhezní směs bez zápachu** – bezpečná pro bavlnu, vlnu, polyester, flanel i alcantaru.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPOUŽÍVEJTE LEPICÍ VÁLEČEK PŘÍMO NA POKOŽKU, VLASY ANI NA SRST ŽIVÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT! – Váleček je určen výhradně na neživé textilní a interiérové povrchy; ze srsti zvířat odstraňujte uvolněné chlupy až z čalounění a oblečení.

NEPOUŽÍVEJTE NA MOKRÉ, MASTNÉ NEBO HORKÉ POVRCHY (ČERSTVĚ ŽEHLENÉ PRÁDLO, ROZPÁLENÁ PALUBNÍ DESKA)! – Vysoká teplota nad +50 °C může přenést lepidlo na látku a voda okamžitě zruší přilnavost papírového listu.

POZOR NA OSTRÉ KOVOVÉ TŘÍSKY A SKLENĚNÉ STŘÍPKY V DÍLNĚ! – Pokud použijete váleček k vysbírání drobných střepů skla z koberce auta, odtrhávejte zaplněný list v pracovních rukavicích (ČSN EN 388), abyste se o zachycený střep nepořezali!

Před čištěním extrémně jemných tkanin (hedvábí, semiš, jemná kůže) vyzkoušejte nejprve na skrytém lemu! – Ověření šetrnosti k citlivému vlasu materiálu.

Uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí! – Zabraňte vložení odtržených lepicích archů do úst.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nasuňte bílou náhradní roli `60 listů` osově na ozubený otočný válec černé rukojeti `GH01-001` až po horní dorazový talířek.
2. Zkontrolujte, že se role na rukojeti hladce a volně otáčí.
3. Sloupněte vnější nelepivý ochranný krycí papír nového návinu.
4. Zkontrolujte, že čištěný oděv nebo autosedačka jsou suché.
5. Vyhlaďte záhyby čištěné látky volnou rukou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Plynulé odvalování po tkanině:** Přiložte váleček `GEKO GH01-001` na oděv nebo autosedačku a lehkým přítlakem přejíždějte shora dolů — otáčející se lepicí arch okamžitě nasbírá prach, vlákna i chlupy.
2. **2. Čištění velurových a textilních prvků v interiéru auta:** Krátkými tahy vyčistěte švy autosedaček, plato kufru i textilní výplně dveří kam se nedostane široká hubice vysavače.
3. **3. Odtržení zaplněného listu v perforaci:** Jakmile povrch listu ztratí lepivost, najděte okraj perforace, sloupněte jednu otočku kolem dokola a odtrhněte ji — pod ní je okamžitě připravený čistý nový list!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Využití v dílně a modelářství:** Váleček skvěle posbírá i rozsypané třpytky, prach po vrtání na koberci pod lištou nebo jemná textilní vlákna ze stolu před lakováním.
5. **5. Výměna spotřebované dutinky za novou 10cm náplň:** Prázdnou dutinku stáhněte tahem v ose z pružného bubnu rukojeti a nasuňte novou náhradní roli `10 cm`.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Zavěšení za oko rukojeti (nedotýkat se stěny lepivou plochou)	** Aby vnější list neoschl od prachu a nepřilepil se na dno zásuvky, zavěste váleček volně za otvor v rukojeti (nebo přelepte kouskem původního voskového papíru).
**Skladování mimo přímé slunce a radiátory (10–30 °C)	** Zabraňuje vysychání nebo vytékání lepidla na okrajích role.
**Omytí plastové rukojeti vlažnou vodou	** Samotný černý držák vydrží desítky výměnných rolí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Při sloupávání se trhá více vrstev najednou nebo šikmo mimo perforaci	Nehet zajel pod dvě vrstvy papíru najednou	Najděte přesnou čáru perforace vnějšího listu a sloupávejte list plynule pod úhlem podél linie řezu
Váleček se po látce smýká místo otáčení	Příliš křečovitý kolmý tlak dlaně, který deformuje dutinku na bubnu	Zmírněte přítlak a držte rukojeť pod mírným úhlem ~30–45° k čištěné ploše
Vnější list je zaprášený po dlouhém ležení v kufru auta a nelepí	Usazený prach na nechráněné první vrstvě	Jednoduše odtrhněte 1 vrchní zaprášený list — všech zbývajících 59 listů pod ním má plnou 100% lepivost!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**GEKO Home GH01-001 (GE1222_GH01-001) Lepicí čisticí váleček na pracovní oděvy, čalounění aut a textil s výměnnou náplní (10 cm × 60 listů)**
Typové označení / Model:	**GE1222_GH01-001** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	GEKO Home GH01-001 (GE1222_GH01-001) Lepicí čisticí váleček na pracovní oděvy, čalounění aut a textil s výměnnou náplní (10 cm × 60 listů)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2023/988/EU (Obecná bezpečnost výrobků – ruční čisticí pomůcky pro textil a interiéry)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 71-3 / REACH 1907/2006 (Zdravotní nezávadnost akrylátového/kaučukového lepidla bez rozpouštědel)
- ČSN EN ISO 12100 (Ergonomie a mechanická bezpečnost spotřebních výrobků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.