Péče o pracovní oděvy, čalounění a interiér – čisticí válečky

Sada 6 ks náhradních lepicích vložek do čisticího válečku na oděvy a čalounění (10 cm × 60 listů, celkem 360 listů)

Model: GE1222_GH01-002 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Šestikusové zásobní balení náhradních lepicích rolí GEKO GH01-002 (šířka 100 mm, návin 60 spirálově perforovaných listů na roli – celkem 360 lepicích listů) pro ruční čisticí válečky k rychlému odstranění prachu, vláken, pilin, vlasů a zvířecích chlupů z pracovních i společenských oděvů, autosedaček a čalounění.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_GH01-002 (GH01-002 – řada GEKO Home)
Výrobce / značka	GEKO
Počet náhradních rolí v sadě	6 ks
Počet listů na 1 roli / celkem	60 listů na roli | celkem 360 odtrhávacích lepicích listů v sadě

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_GH01-002 (GH01-002 – řada GEKO Home)
Výrobce / značka	GEKO
Počet náhradních rolí v sadě	6 ks
Počet listů na 1 roli / celkem	60 listů na roli | celkem 360 odtrhávacích lepicích listů v sadě
Pracovní šířka role	100 mm (10 cm – standardní plná šířka ručních válečků)
Vnitřní průměr dutinky	Cca Ø 38 mm (univerzální tvrdá kartonová dutinka pro většinu držáků na trhu)
Typ perforace	Šikmá (spirálová / diagonální) perforace pro plynulé sloupnutí použité vrstvy bez trhání
Lepicí vrstva	Šetrné syntetické kaučukové/akrylátové lepidlo nezanechávající stopy na textiliích
Určené povrchy	Pracovní a reprezentační oděvy, kabáty, textilní autosedačky, kufry vozidel, pohovky, stínidla lamp
Nevhodné povrchy	Mokré tkaniny, horké žehlené plochy, semiš s volným vlasem a lesklé obrazovky/sklo
Ochrana nové role	Vrchní ochranná silikonovaná krycí fólie / papír na každé ze 6 rolí
Skladovací teplota	+5 °C až +30 °C mimo přímé sluneční záření a zdroje sálavého tepla

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Šestice náhradních lepicích rolí (6 × 60 listů)** – Dlouhodobá zásoba pro domácnost, krejčovskou dílnu, kancelář i autodetailing.
- **2. Spirálově vinutý bílý silikonovaný papír** – Nosná vrstva s rovnoměrným nánosem kontaktního lepidla.
- **3. Šikmá diagonální perforace** – Umožňuje po zanesení listu snadné odvinutí a čisté odtržení jedním tahem.
- **4. Pevná kartonová vnitřní dutinka (Ø 38 mm)** – Drží kruhový tvar role na otočném koši rukojeti bez borcení.
- **5. Kontaktní lepicí vrstva** – Okamžitě zachytí prach, jemné piliny, nitě, vlasy, lupy i srst domácích zvířat.
- **6. Nelepivý okraj / náběh šikmého řezu** – Usnadňuje uchopení rohu zaneseného listu nehtem.
- **7. Vrchní ochranný obal každé role** – Chrání lepicí vrstvu před zaprášením během skladování.
- **8. Standardizovaná délka 100 mm** – Pasuje na běžné plastové i drátěné rukojeti válečků šířky 10 cm.
- **9. Vícevrstvý návin 60 listů** – Vysoká vydatnost jedné vložky bez časté výměny dutinky.
- **10. Skupinové balení 6 ks** – Chrání náhradní role před vlhkostí a prachem ve skříni či kufru auta.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz kontaktu s otevřenou pokožkou obličeje a vlasy – Nepřejíždějte lepicím válcem přes pokožku ani vlasy.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí – Zabraňte nalepení odtržených listů na ústa a nos malých dětí.

Zákaz přímého čištění horkých předmětů – Nepoužívejte na čerstvě žehlenou látku nebo rozpálenou palubní desku (lepidlo by se mohlo přenést na podklad!).

Zákaz sbírání kovových špon a střepů s přítlakem rukou! – Pokud válečkem sbíráte drobné třpytky či úlomky, nikdy nestírejte zanesený list dlaní – sloupněte jej za růžek!

Likvidace odpadu – Odtržené papírové listy s lepidlem odhazujte do směsného komunálního odpadu (nikoli do modrého kontejneru na papír).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte rozměr vašeho držáku čisticího válečku: délka trnu 100 mm (10 cm) a průměr cca 38 mm.
2. Sejměte ze starého držáku prázdnou papírovou dutinku stlačením koncových západek koše.
3. Zkontrolujte, že čištěný oděv nebo autosedačka jsou SUCHÉ a chladné (na mokrém textilu lepidlo nefunguje).
4. U velmi jemných látek (hedvábí, jemný semiš, potisky) nejprve vyzkoušejte přilnavost lehkým dotykem na skrytém lemu.
5. Sejměte vrchní průhlednou ochrannou fólii až těsně před použitím nové role.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte novou náhradní vložku GH01-002 na otočný trn rukojeti až do zacvaknutí koncovky a ověřte, že se váleček volně otáčí.
2. Sloupněte vrchní ochrannou krycí vrstvu, čímž odkryjete první aktivní lepicí list.
3. Plynulými tahy jedním směrem i tam a zpět rolujte válečkem po povrchu oděvu či textilní autosedačky s mírným přítlakem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jakmile je lepicí plocha plná prachu a chlupů, najděte šikmou linii perforace, nadzvedněte růžek a zanesený list spirálově odtrhněte.
5. Po použití nepokládejte odkrytý lepivý váleček volně na stůl nebo koberec – postavte jej svisle na rukojeť nebo nasaďte plastový kryt vašeho držáku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Náhradní nepoužité role uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě (nenechávejte je v létě za oknem auta nad +50 °C, aby lepidlo neprosáklo do perforace!).
Pravidelně	Otočný koš držáku udržujte čistý od namotaných dlouhých vlasů a nití.
Pravidelně	Chraňte kartonové dutinky před navlhnutím.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
List se při odtrhávání trhá napříč místo v linii	Tažení kolmo nahoru místo šikmo podél spirálové perforace nebo slepení rolí teplem	Uchopte cíp šikmého spoje a odvíjejte list pod úhlem přesně ve směru diagonální perforace.
Váleček se na rukojeti neotáčí	Deformovaná kartonová dutinka pádem nebo namotané nitě v čepu rukojeti	Srovnejte kraj dutinky prsty a vyčistěte čep držáku.
Snížená lepivost vrchního listu	Váleček byl ponechán bez krytu na prašném místě	Sloupněte zaprášený vrchní list a odkryjte čerstvou lepicí vrstvu pod ním.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 6 ks náhradních lepicích vložek do čisticího válečku na oděvy a čalounění (10 cm × 60 listů, celkem 360 listů)**
Typové označení / Model:	**GE1222_GH01-002** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 6 ks náhradních lepicích vložek do čisticího válečku na oděvy a čalounění (10 cm × 60 listů, celkem 360 listů)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.