Profesionální a domácí úklidové pomůcky – gumová košťata a podlahové stěrky

ANTISTATICKÉ GUMOVÉ KOŠTĚ SE STĚRKOU NA VODU + TELESKOPICKÁ TYČ 78,5–140 CM – GEKO HOME GH01-106

Model: GE1222_GH01-106 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Multifunkční antistatické gumové koště 2 v 1 GEKO Home GH01-106 (katalogový kód GE1222_GH01-106) kombinující stovky pružných černých elastomerových štětin s plnohodnotnou boční gumovou stěrkou na vodu a pěnu. Při tahu po koberci, linoleu či dlažbě vytvářejí gumové výstupky elektrostatický náboj, který spolehlivě váže zvířecí chlupy, vlasy a jemný prach bez víření do vzduchu. Lehká kovová teleskopická tyč s plynulou aretací délky 78,5 – 140 cm šetří záda obsluhy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	GEKO Home GH01-106 (katalogový kód GE1222_GH01-106)
Konstrukce hlavice (2 v 1)	Husté gumové antistatické štětiny + podélná gumová stěrka na kapaliny
Délka teleskopické tyče	Plynule nastavitelná 78,5 cm až 140 cm (otočná svěrná aretace)
Spojení tyče a hlavice	Standardní šroubový kuželový závit (snadná demontáž při mytí či přepravě)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	GEKO Home GH01-106 (katalogový kód GE1222_GH01-106)
Konstrukce hlavice (2 v 1)	Husté gumové antistatické štětiny + podélná gumová stěrka na kapaliny
Délka teleskopické tyče	Plynule nastavitelná 78,5 cm až 140 cm (otočná svěrná aretace)
Spojení tyče a hlavice	Standardní šroubový kuželový závit (snadná demontáž při mytí či přepravě)
Materiál štětin a stěrky	Pružný omyvatelný termoplastický elastomer / syntetický kaučuk (černý)
Materiál těla a tyče	Odolný modrý plast PP + lakovaná ocelová teleskopická trubka se závěsným okem
Princip sběru nečistot	Elektrostatická přitažlivost při tahu k sobě (nevíří prach a alergeny)
Suché použití	Zvířecí srst (psi/kočky), vlasy z koberců, prach v kadeřnictví a dílně
Mokré použití	Stírání vody v koupelně, garáži, na terase, mytí podlah a velkých skel
Údržba hygieny	100% omyvatelné pod tekoucí vodou se saponátem (neabsorbuje pachy a bakterie)
Barevné provedení	Modro-černá hlavice, šedá tyč s modrými koncovkami
Bezpečnostní norma	Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pole gumových štětin** – Husté pružné hroty vyčesávající chlupy a vlasy i z hlubšího koberce.
- **2. Integrovaná vodní stěrka** – Pružný černý břit pro bezešvé stahování rozlité vody a pěny do vpusti.
- **3. Modré nosné tělo hlavice** – Pevná plastová lišta držící tvar gumového návleku.
- **4. Šroubové hrdlo hlavice** – Šikmo skloněné závitové pouzdro pro ergonomický úhel zametání.
- **5. Spodní díl teleskopické tyče** – Vnitřní zasouvací trubka se šroubovou koncovkou.
- **6. Horní díl teleskopické tyče** – Vnější vodicí trubka s ochranným šedým lakem.
- **7. Otočný aretační zámek** – Pootočením trubek proti sobě pevně zafixuje zvolenou délku 78,5–140 cm.
- **8. Horní plastová rukojeť** – Modrý protiskluzový návlek s otvorem pro zavěšení na stěnu.
- **9. Odnímatelný gumový návlek** – Snadné propláchnutí všech řad štětin proudem sprchy.
- **10. Identifikační rukávec GH** – Originální přebal GEKO HOME s piktogramy povrchů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PEVNÁ PROTISKLUZOVÁ OBUV! – Bezpečný pohyb při stírání mokré keramické dlažby a garážových podlah.

ÚKLIDOVÉ RUKAVICE PŘI PRÁCI S DEZINFEKCÍ! – Ochrana pokožky rukou při mokrém sanitárním úklidu.

OCHRANA PŘED STŘEPY! – Při zametání rozbitého skla oplachujte štětiny bez dotyku prstů.

ERGONOMICKÉ NASTAVENÍ DÉLKY TYČE! – Vysuňte tyč do výše ramen/hrudníku pro rovný postoj bez hrbení.

BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ MIMO PRŮCHOD! – Zamezení zakopnutí o odloženou násadu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ KOVOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ JE ELEKTRICKY VODIVÁ – nepoužívejte koště k ometání živých elektrických rozvaděčů, stropních trolejí ani nechráněných vodičů!
- ⚠️ PŘI STÍRÁNÍ MOKRÉ DLAŽBY A MYDLINKOVÉ VODY DBĚJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A NOSTE PROTISKLUZOVOU OBUV (RIZIKO UKLOUZNUTÍ)!
- ⚠️ NEPOUŽÍVEJTE GUMOVÉ ŠTĚTINY NA HORKÉ POVRCHY NAD +60 °C (ROZPÁLENÁ KAMNA, ŽHAVÝ POPEL, ČERSTVÝ ASFALT) – došlo by k roztavení elastomeru!
- ⚠️ PŘI SBĚRU ROZBITÉHO SKLA POSTUPUJTE OPATRNĚ A NÁSLEDNĚ OPLÁCHNĚTE HLAVICI PROUDEM VODY BEZ SAHÁNÍ HOLOU RUKOU DO ŠTĚTIN!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zašroubujte závitový konec teleskopické tyče pevně do šikmého modrého hrdla hlavice koštěte.
2. Povolte teleskop pootočením trubek, vysuňte tyč na požadovanou délku (78,5–140 cm) a opačným pootočením pevně zaaretujte.
3. Zkontrolujte, že na gumových štětinách ani na břitu stěrky nejsou přilepené ostré kamínky, které by mohly poškrábat lesklou plovoucí podlahu.
4. Před vyčesáváním světlého koberce ověřte, že je hlavice čistá a suchá.
5. Při mokrém stírání zkontrolujte rovnost hrany stěrky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Na kobercích, rohožkách a čalounění táhněte koště KRÁTKÝMI TAHY SMĚREM K SOBĚ – gumové štětiny nabijí a srolují chlupy i vlasy do válečků.
2. Na hladkých podlahách (dlažba, vinyl, parkety) veďte koště plynule k sobě bez odskakování, čímž shromáždíte i nejjemnější prach.
3. Pro setření vody v koupelně či na terase otočte hlavici o 180° břitem stěrky k podlaze a stahujte kapalinu k podlahové vpusti.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Lze použít i s hadříkem z mikrovlákna přetaženým přes gumové štětiny jako pohotovostní mop.
5. Po práci smetenou hromádku naberte na lopatku a štětiny opláchněte pod tekoucí vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Hygienický oplach	Omyjte gumovou hlavici vlažnou vodou se saponátem – veškerý prach a mastnota se okamžitě odplaví.
Správné skladování	Koště VŽDY zavěste za horní oko rukojeti nebo postavte hlavicí nahoru, aby se gumové štětiny a břit stěrky vahou tyče neproležely!
Ochrana před sluncem	Neskladujte dlouhodobě na přímém letním úpalu ani u sálavého topení, aby guma nezpuchřela.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Teleskopická tyč se při přítlaku zasouvá do sebe	Nedotažený vnitřní rozpěrný kužel teleskopu	Vysuňte tyč na požadovanou délku a obě části trubky pevně pootočte v opačném směru až do záběru zámku.
Stěrka zanechává na dlažbě vodní proužky	Zachycený vlas nebo zrnko písku pod břitem gumové stěrky	Přejeďte břit stěrky mokrým hadříkem a skladujte koště zavěšené ve vzduchu.
Koště na koberci zadrhává při tlačení od sebe	Gumové koště je konstrukčně určeno pro tah směrem k sobě	Veďte tahy vždy směrem k tělu pod úhlem cca 45°.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**ANTISTATICKÉ GUMOVÉ KOŠTĚ SE STĚRKOU NA VODU + TELESKOPICKÁ TYČ 78,5–140 CM – GEKO HOME GH01-106**
Typové označení / Model:	**GE1222_GH01-106** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	ANTISTATICKÉ GUMOVÉ KOŠTĚ SE STĚRKOU NA VODU + TELESKOPICKÁ TYČ 78,5–140 CM

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost a ergonomie ručních úklidových prostředků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.