Elektroinstalační materiál – prodlužovací přívody a zásuvkové lišty 230 V

Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

Model: GE1222_K00245B-B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní bílý domovní a kancelářský prodlužovací přívod Keltin K00245B-B (řada GEKO) o délce 3 m se 3 uzemněnými zásuvkami 2P+PE (ČSN se zemnicím kolíkem a dětskými clonkami), podsvíceným červeným spínačem I/O, závěsnými oky a max. zatížením 2500 W (10 A).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	Keltin K00245B-B / GEKO (GE1222_K00245B-B)
Počet zásuvek	3× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	3 m
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (měděné jádro v bílé PVC izolaci)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	Keltin K00245B-B / GEKO (GE1222_K00245B-B)
Počet zásuvek	3× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	3 m
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (měděné jádro v bílé PVC izolaci)
Maximální celkové zatížení	Max. 2500 W (jmenovitý proud max. 10 A při 230–250 V~ / 50 Hz)
Hlavní vypínač	Podsvícený červený kolébkový spínač I / O
Dětská pojistka	Ochranné clonky zdířek ve všech 3 zásuvkách
Orientace zásuvek	45° šikmé natočení hnízd pro bezkolizní zapojení úhlových vidlic
Přívodní vidlice	Úhlová lisovaná vidlice Uni-Schuko 2P+PE
Stupeň krytí	IP20 (určeno výhradně pro suché vnitřní prostory)
Barva	Bílá
Hmotnost	cca 345 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bílé tělo lišty z nehořlavého PP** – Čistý světlý design vhodný k bílým podlahovým lištám, stěnám a nábytku.
- **2. 3× zásuvka 2P+PE se zemnicím kolíkem** – Bezpečné napájení spotřebičů třídy I i plochých eurovidlic třídy II.
- **3. Dětské ochranné clonky** – Mechanická zábrana proti vniknutí cizího předmětu do jedné zdířky.
- **4. Podsvícený červený spínač I/O** – Okamžitá kontrola stavu napájení a nulový stand-by odběr po vypnutí.
- **5. 3m ohebný bílý kabel H05VV-F** – Ideální střední délka pro pracovní kout, ložnici nebo obývací pokoj.
- **6. Úhlová síťová vidlice 2P+PE** – Nízká stavební výška za skříňkou.
- **7. Pružná kabelová průchodka** – Chrání kabel před přelomením na vstupu do lišty.
- **8. 2× horní montážní očko** – Snadné přišroubování na stěnu nebo bok stolu.
- **9. Reliéfní značení Max.2500W** – Jasně čitelný proudový a výkonový limit na těle lišty.
- **10. Balení Keltin K00245B-B** – Označení 3× zásuvka / 3 m / bílá.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 2500 W (10 A)! – Průřez 3G1,0 mm² je dimenzován do 2500 W – nepřipojujte přímotopy, bojlery, pračky, sušičky ani elektrické grily nad tento limit!

VÝHRADNĚ PRO SUCHÉ INTERIÉRY (IP20)! – Zákaz používání ve venkovním prostředí, vlhkých sklepích a koupelnách!

ZÁKAZ ŘETĚZENÍ LIŠT DO SEBE! – Nezapojujte více prodlužovacích přívodů za sebou a před zatížením kabel rozviňte.

Odpojování za tělo vidlice – Nikdy nevytahujte vidlici ze zdi tahem za samotný bílý kabel!

Kontrola neporušenosti izolace – Nepoužívejte lištu s poškozeným pláštěm kabelu nebo prasklým krytem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že celkový příkon všech 3 připojovaných zařízení nepřesahuje 2500 W.
2. Rozviňte 3m kabel z přepravního svazku.
3. Zkontrolujte čistotu a suchost nástěnné zásuvky i zásuvkové lišty.
4. Zajistěte vedení kabelu mimo ostré hrany dveří a pojezd koleček židle.
5. Nezakrývejte lištu kobercem ani lůžkovinami.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přepněte spínač na liště do polohy „O" a zapojte vidlici 3m přívodu do uzemněné zásuvky 230 V~.
2. Umístěte lištu na suchou podlahu nebo ji uchyťte za 2 montážní očka na nábytek.
3. Zasuňte vidlice spotřebičů (celkem max. 2500 W) kolmo a nadoraz do 3 zásuvek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zapněte červený kolébkový spínač do polohy „I“ (rozsvítí se kontrolka).
5. Po ukončení provozu přepněte spínač do polohy „O“.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před jakýmkoli čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky 230 V~.
Pravidelně	Otírejte výhradně suchým hadříkem bez použití vody a čisticích kapalin.
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte neporušenost kabelu u vidlice a vývodky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vidlice jde zasunout s odporem	Ochranné dětské clonky	Tlačte vidlici rovně oběma kolíky současně, clonky se uvolní.
Zahřívání kabelu při provozu	Překročen limit 2500 W / 10 A nebo stočený kabel	Ihned odpojte silové tepelné spotřebiče a rozviňte kabel.
Kontrolka vypínače nesvítí	Chybí napětí v nástěnné zásuvce (vypadlý jistič)	Zkontrolujte jistič v domovním rozvaděči.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO**
Typové označení / Model:	**GE1222_K00245B-B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN IEC 60884-1
- EN 50525-2-11 (H05VV-F)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.