Elektroinstalační materiál – prodlužovací přívody a zásuvkové lišty 230 V

Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 5 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

Model: GE1222_K00245C-C • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Černý síťový prodlužovací přívod Keltin K00245C-C (řada GEKO) s prodlouženým 5m kabelem H05VV-F 3G1,0 mm², vybavený 3 uzemněnými zásuvkami 2P+PE (ČSN se zemnicím kolíkem a dětskými clonkami), podsvíceným červeným spínačem I/O, závěsnými oky a max. příkonem 2500 W (10 A).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	Keltin K00245C-C / GEKO (GE1222_K00245C-C)
Počet zásuvek	3× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	5 m (dlouhý dosah přes místnost bez nastavování dalším kabelem)
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (černá PVC izolace – patrno z potisku pláště kabelu)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	Keltin K00245C-C / GEKO (GE1222_K00245C-C)
Počet zásuvek	3× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	5 m (dlouhý dosah přes místnost bez nastavování dalším kabelem)
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (černá PVC izolace – patrno z potisku pláště kabelu)
Maximální celkové zatížení	Max. 2500 W (max. 10 A při 230–250 V~ / 50 Hz – vyraženo Max.2500W)
Hlavní vypínač	Podsvícený červený kolébkový spínač I / O
Dětská pojistka	Ochranné clonky zdířek ve všech 3 zásuvkách
Orientace zásuvek	45° šikmé natočení hnízd
Přívodní vidlice	Černá úhlová vidlice Uni-Schuko 2P+PE
Stupeň krytí	IP20 (určeno výhradně pro suché vnitřní prostory)
Barva	Černá matná
Hmotnost	cca 465 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černé tělo lišty z nehořlavého PP** – Praktický tmavý povrch pro kanceláře, prezentační místnosti, projekční techniku a domácí dílny.
- **2. 3× uzemněná zásuvka 2P+PE** – Plná ochrana kolíkem PE dle normy ČSN.
- **3. Dětské ochranné clonky** – Brání nechtěnému dotyku živých zdířek.
- **4. Podsvícený červený spínač I/O** – Rychlé vypnutí všech 3 připojených zařízení.
- **5. 5m černý kabel H05VV-F 3G1,0** – Poskytuje velký akční rádius v interiéru.
- **6. Úhlová vidlice 2P+PE** – Nenápadné připojení za skříní či regálem.
- **7. Zpevněná vývodka kabelu** – Chrání 5m přívod před zlomením u vstupu do lišty.
- **8. 2× horní montážní očko** – Možnost pevného přišroubování na stěnu nebo pracovní pult.
- **9. Reliéfní limit Max.2500W** – Přehledné varování proti proudovému přetížení.
- **10. Balení Keltin K00245C-C** – Označení 3× zásuvka / 5 m / černá.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ROZVIŇTE 5M KABEL A NEPŘEKRAČUJTE 2500 W (10 A)! – Nikdy nezatěžujte 5m kabel v pevně svázaném svitku a nepřekračujte celkový součet příkonů 2500 W!

POUZE DO SUCHÉHO INTERIÉRU (IP20)! – PVC kabel H05VV-F ani krytí IP20 nejsou určeny pro venkovní zahradní techniku na mokré trávě ani pro stavbu!

ZÁKAZ ŘETĚZENÍ LIŠT! – Nezapojujte další prodlužovací kabely do této lišty.

Bezpečné vedení 5m trasy – Veďte 5m kabel podél stěny, aby o něj nikdo v místnosti nezakopl!

Vytahování za vidlici – Při odpojování uchopte vždy tělo vidlice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Sečtěte příkony (W) připojovaných zařízení – celkem max. 2500 W (nepoužívejte pro svářečky, velké přímotopy a průmyslové vysavače s odběrem nad 10 A).
2. Sejměte bílé vázací drátky a volně rozviňte 5m kabel.
3. Zkontrolujte neporušenost pláště kabelu H05VV-F po celé 5m délce.
4. Ověřte řádné uzemnění zásuvky ve zdi.
5. Zkontrolujte, že kabel neprochází přivřeným oknem nebo dveřmi (přestřižení izolace!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přepněte spínač na liště do polohy „O“ a zapojte vidlici 5m kabelu do nástěnné zásuvky 230 V~.
2. Veďte 5m kabel bezpečně mimo chůzi a přichyťte nebo položte lištu na suchý podklad.
3. Zapojte spotřebiče (do 2500 W celkem) do 3 šikmých zásuvek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Stiskněte červený spínač do polohy „I“ (rozsvítí se kontrolka).
5. Po práci přepněte spínač do polohy „O“.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před čištěním odpojte vidlici ze sítě 230 V~ a otírejte pouze suchým hadříkem.
Pravidelně	Při ukládání smotávejte 5m kabel do volných smyček bez ostrého lámání u vidlice.
Pravidelně	Poškozený prodlužovací přívod neopravujte izolační páskou – ihned jej vyřaďte!

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kabel uprostřed místnosti tvoří smyčky	Paměť nového PVC kabelu z balení	Natáhněte kabel v pokojové teplotě podél podlahové lišty, PVC plášť se vyrovná.
Zahřívání 5m kabelu	Ponechán svázaný drátkem při vyšším odběru nebo překročeno 2500 W	Ihned odstraňte svázání, rozviňte kabel a snižte připojený příkon pod 2500 W.
Tuhé zasunutí vidlice	Ochranné dětské clonky	Tlačte vidlici kolmo a rovnoměrně oběma kolíky současně.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 5 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO**
Typové označení / Model:	**GE1222_K00245C-C** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 3× 230 V, vypínačem a kabelem 5 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN IEC 60884-1
- EN 50525-2-11 (H05VV-F)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.