Elektroinstalační materiál – prodlužovací přívody a zásuvkové lišty 230 V

# Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

**Model: GE1222_K00246B-B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**




**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Pětizásuvková bílá napájecí lišta Keltin K00246B-B (řada GEKO) s přívodním kabelem délky 3 m, vybavená 5 uzemněnými zásuvkami 2P+PE (ČSN se zemnicím kolíkem a dětskými clonkami), podsvíceným červeným spínačem I/O, montážními oky a max. celkovým příkonem 2500 W (10 A).

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Modelové označení** | Keltin K00246B-B / GEKO (GE1222_K00246B-B) |
| **Počet zásuvek** | 5× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN) |
| **Délka přívodního kabelu** | 3 m (ideální délka pod kancelářský stůl nebo TV stolek) |
| **Maximální celkové zatížení** | Max. 2500 W celkem na všech 5 zásuvek (max. 10 A / 230–250 V~ / 50 Hz) |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Modelové označení | Keltin K00246B-B / GEKO (GE1222_K00246B-B) |
| Počet zásuvek | 5× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN) |
| Délka přívodního kabelu | 3 m (ideální délka pod kancelářský stůl nebo TV stolek) |
| Maximální celkové zatížení | Max. 2500 W celkem na všech 5 zásuvek (max. 10 A / 230–250 V~ / 50 Hz) |
| Hlavní vypínač | Podsvícený červený kolébkový spínač I / O |
| Dětská pojistka | Ochranné clonky zdířek ve všech 5 zásuvkách |
| Orientace zásuvek | 45° šikmé uspořádání pro pohodlné zapojení 5 vidlic a adaptérů vedle sebe |
| Přívodní vidlice | Úhlová lisovaná vidlice Uni-Schuko 2P+PE |
| Možnost pevné montáže | 2× horní montážní očko pro přišroubování na stěnu nebo desku stolu |
| Stupeň krytí | IP20 (výhradně pro suché interiéry) |
| Barva | Bílá |
| Hmotnost | cca 410 g |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bílé tělo lišty s 5 hnízdy** – Kompaktní rozvodné centrum pro PC sestavu (počítač, 2 monitory, tiskárna, repro) nebo TV kout.
- **2. 5× uzemněná zásuvka 2P+PE** – Standardní zemnicí kolíky dle české a slovenské normy.
- **3. Dětské bezpečnostní clonky** – Zabraňují zasunutí cizího předmětu do jedné zdířky.
- **4. Podsvícený spínač I/O** – Centrální vypnutí všech 5 spotřebičů jedním stisknutím (úspora stand-by energie).
- **5. 3m bílý přívodní kabel** – Optimální dosah k zásuvce bez přebytečných metrů kabelu pod stolem.
- **6. Úhlová vidlice 2P+PE** – Šetří místo za nábytkem.
- **7. Kabelová průchodka proti ohybu** – Zpevněný krček u vstupu do lišty.
- **8. 2× montážní očko u vývodky** – Snadné zavěšení pod desku stolu.
- **9. Reliéfní označení Max 2500W** – Trvalé bezpečnostní upozornění na horním krytu lišty.
- **10. Balení Keltin K00246B-B** – Označení 5× zásuvka / 3 m / bílá.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**CELKOVÝ LIMIT 2500 W (10 A) NA VŠECH 5 ZÁSUVEK! – Více zásuvek (5×) neznamená vyšší proudovou zatížitelnost – součet všech 5 spotřebičů nesmí překročit 2500 W!**

**POUZE DO SUCHÉHO INTERIÉRU (IP20)! – Chraňte před politím vodou, nápoji na stole, deštěm a kondenzující vlhkostí!**

**ZÁKAZ ŘETĚZENÍ PRODlužovacích LIŠT! – Nikdy nezapojujte další rozdvojky nebo zásuvkové lišty do této lišty!**

**Nezakrývejte lištu textiliemi – Zajistěte volné proudění vzduchu kolem lišty pod stolem.**

**Netahejte za kabel – Při odpojování ze sítě uchopte vždy tělo úhlové vidlice.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Zkontrolujte součet příkonů (W) všech 5 připojovaných zařízení (např. PC + elektronika je ~300–600 W = ideální; kuchyňské spotřebiče > 2500 W = ZAKÁZÁNO!).
2. Rozmotejte celý 3m přívodní kabel.
3. Ověřte neporušenost izolace kabelu, vidlice a plastového krytu lišty.
4. Ujistěte se, že lišta neleží na podlaze v místě, kde by na ni mohla vytéct voda z květináče nebo rozlitý nápoj.
5. Zkontrolujte, že přes kabel nepřejíždějí kolečka kancelářské židle!

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přepněte červený spínač do polohy „O“ a zapojte 3m přívod do řádně uzemněné nástěnné zásuvky 230 V~.
2. Uložte nebo přišroubujte 5zásuvkovou lištu na suché místo mimo dosah koleček židle.
3. Zapojte až 5 spotřebičů s celkovým příkonem do 2500 W.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zapněte napájení červeným spínačem do polohy „I“ (rozsvítí se podsvícení).
5. Při odchodu z kanceláře či bytu vypněte spínač do polohy „O“ pro eliminaci klidové spotřeby adaptérů.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelně** | Čistěte výhradně odpojenou ze sítě 230 V~ pomocí suché prachovky. |
| **Pravidelně** | Pravidelně kontrolujte, že kabel nebyl přiskřípnut nohou stolu nebo kolečkem křesla. |
| **Pravidelně** | Při jakémkoli jiskření či zápachu spáleného plastu lištu okamžitě odpojte a vyřaďte. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Široký síťový adaptér překáží vypínači na 1. pozici** | Některé nestandardní nabíječky směřují kabelem ke spínači | Zapojte objemný síťový adaptér do 5. (koncové) zásuvky na opačném konci lišty. |
| **Tuhé zasunutí kolíků vidlice** | Mechanismus dětských clonek | Zasouvejte vidlici rovně a souměrně oběma kolíky naráz. |
| **Zahřívání přívodní šňůry** | Přetížení nad 2500 W (10 A) | Odpojte topné nebo varné spotřebiče – lišta je určena pro spotřební elektroniku, PC, AV a osvětlení do 2500 W. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_K00246B-B** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (bílý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- ČSN IEC 60884-1 (Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné účely)
- EN 50525

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.