Držáky telefonů do automobilu

Kompaktní úhlový magnetický držák telefonu typu L-klip na mřížku ventilátoru – Keltin / GEKO K02213

Model: GE1222_K02213 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Elegantní nízkoprofilový automobilový magnetický držák telefonu typu L-klip Keltin / GEKO K02213 v broušeném kovovém designu se zadní pružinovou čelistí pro bleskové nasunutí na lamelu ventilace a kruhovou měkčenou magnetickou hlavou umožňující volné otáčení přiloženého telefonu o 360° – minimální rozměry, žádné vyčnívající klouby!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	Keltin K02213 (značka skupiny GEKO – GE1222_K02213)
Konstrukční provedení (ROZDÍL OPROTI K02215!)	Jednodílný ergonomicky zahnutý L-klip (bez kulového kloubu – telefon sedí těsně u palubní desky s nulovými vibracemi!)
Upnutí do mřížky ventilace	Pružinový klip se dvěma pogumovanými čelistmi a spodní opěrou
Tvar magnetické plochy	Kruhový protiskluzový pryžový terč – přiloženým telefonem lze přímo na magnetu otáčet o 360° (na výšku / na šířku)!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	Keltin K02213 (značka skupiny GEKO – GE1222_K02213)
Konstrukční provedení (ROZDÍL OPROTI K02215!)	Jednodílný ergonomicky zahnutý L-klip (bez kulového kloubu – telefon sedí těsně u palubní desky s nulovými vibracemi!)
Upnutí do mřížky ventilace	Pružinový klip se dvěma pogumovanými čelistmi a spodní opěrou
Tvar magnetické plochy	Kruhový protiskluzový pryžový terč – přiloženým telefonem lze přímo na magnetu otáčet o 360° (na výšku / na šířku)!
Povrchový design	Černý kartáčovaný (broušený) kovový vzhled s chromovanou linkou a logem Keltin
Magnetická soustava	Silné integrované neodymové magnety s uzavřeným polem bezpečným pro elektroniku telefonu
Způsob uchycení telefonu	Pomocí tenkého kovového plíšku na zádech telefonu či pouzdra
Kompatibilita	Všechny běžné smartphony a GPS navigace (4,0" – 6,7")
Cestovní přenosnost	Kapesní velikost – ideální i do služebních aut a vozů z autopůjčoven!
Sklon čela	Ergonomický úhel L-profilu (~105–115°) mířící displej přirozeně k očím řidiče
Materiál	Slitina kovu / odolný ABS s kartáčovaným povrchem + silikonové vložky
Provozní teplota	-20 °C až +65 °C

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zahnuté L-tělo držáku Keltin** – Tuhý nízkoprofilový korpus v designu broušeného černého kovu.
- **2. Kruhová magnetická podložka** – Měkký gumový terč zabraňující poškrábání zad telefonu.
- **3. Vnitřní neodymové magnety** – Zajišťují okamžité a pevné přitažení telefonu jednou rukou.
- **4. Horní pevná čelist klipu** – Zasouvá se nad lamelu mřížky ventilátoru.
- **5. Spodní odpružená čelist klipu** – Pružně svírá lamelu mřížky ze spodní strany.
- **6. Ocelový čep a pružina klipu** – Skrytý pružinový mechanismus zajišťující trvalý přítlak.
- **7. Spodní opěrná patka** – Opírá se o nižší lamelu a brání sklopení držáku vahou telefonu!
- **8. Protiskluzové silikonové návleky čelistí** – Chrání mřížku ventilace před otlačením a rezonancemi.
- **9. Dekorativní kovový lem** – Elegantní orámování kopírující moderní interiéry vozů.
- **10. Kovový feromagnetický plíšek** – Tenká destička pro připevnění na telefon / pouzdro.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

BEZPEČNÁ JÍZDA NA PRVNÍM MÍSTĚ! – Telefon vkládejte a nastavujte před vyjetím; držák nikdy neumísťujte před kryt airbagu spolujezdce či volantu!

OCHRANA BATERIE TELEFONU PŘED HORKÝM TOPENÍM! – V zimním období uzavřete klapku výdechu ventilace přímo za držákem K02213, aby na baterii telefonu nefoukal horký vzduch z topení!

KOMPATIBILITA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM QI! – Nenalepujte kovový plíšek přímo přes střed cívky bezdrátového nabíjení, pokud telefon nabíjíte na Qi podložkách (použijte snímatelný kryt).

Ochrana magnetických proužků karet! – Nepřikládejte platební karty s magnetickým páskem přímo na magnetický terč.

Opatrné snímání z mřížky! – Při demontáži držáku z ventilace odlehčete pružinovou čelist prsty a vytáhněte jej rovně v ose lamely.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že výdech ventilace má vodorovné pevné lamely s dostatečnou hloubkou pro zasunutí L-klipu.
2. Odmastěte zadní stranu krytu telefonu (nebo vložte plíšek pod tenký silikonový kryt) a pevně přitlačte kovový plíšek do těžiště telefonu.
3. Ověřte čistotu kruhového gumového terče držáku K02213.
4. Zkontrolujte, že umístěný telefon nebrání přístupu k ovládacím prvkům vozidla.
5. Vyzkoušejte magnetické přichycení telefonu před jízdou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte zadní pružinovou čelist L-klipu K02213 až nadoraz na vodorovnou lamelu mřížky ventilátoru tak, aby spodní opěrka sedla na nižší lamelu.
2. Přiložte telefon s kovovým plíškem na kruhový magnetický terč.
3. Pootočením telefonu přímo na kruhové podložce zvolte orientaci displeje na výšku (Portrait) nebo na šířku (Landscape) o 360°.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po zaparkování telefon sejměte lehkým naklopením za boční hranu (nikoliv prudkým škubnutím dopředu).
5. Kompaktní L-klip můžete snadno přenést v kapse do druhého automobilu nebo na pracovní stůl jako stojánek.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Gumový kruhový terč a čelisti klipu občas otřete vlhkým hadříkem od prachu (nepoužívejte mastné leštěnky na plasty!).
Pravidelně	Kontrolujte pevné přilepení kovového plíšku na krytu telefonu.
Pravidelně	Nevystavujte přímému působení rozpouštědel.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Telefon se na kruhovém magnetu samovolně přetáčí při drncání	Kovový plíšek je umístěn mimo těžiště telefonu (příliš nahoře/dole) nebo je gumový terč mastný	Umístěte kovový plíšek přesně do středu zad telefonu a odmastěte gumový terč držáku vodou se saponátem.
Slabší přítlak přes tlusté 3mm odolné pouzdro	Vzdálenost mezi magnetem a plíškem snižuje magnetickou sílu se čtvercem vzdálenosti	Nalepte kovový plíšek na vnější povrch silného pouzdra.
Klip na kulaté mřížce nedrží vodorovně	L-klip K02213 je navržen primárně pro vodorovné podélné lamely	Zvolte středový výdech s vodorovnými lamelami.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kompaktní úhlový magnetický držák telefonu typu L-klip na mřížku ventilátoru – Keltin / GEKO K02213**
Typové označení / Model: **GE1222_K02213** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kompaktní úhlový magnetický držák telefonu typu L-klip na mřížku ventilátoru – Keltin / GEKO K02213

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost interiérového autopříslušenství)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.