Dětské šlapací motokáry s řetězovým převodem

Dětská šlapací motokára LEAN CARS A-15 s nafukovacími koly a ruční brzdou, červená

Model: 598LE98 • Značka: LEAN CARS • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Dětská šlapací motokára LEAN CARS A-15 s nafukovacími koly a ruční brzdou, červená představuje originální šlapací motokáru značky LEAN CARS (katalogové označení 598LE98). Technické upřesnění k této položce: sportovní šlapací motokára LEAN CARS A-15 v červeno-černém provedení (hmotnost 12 kg, nosnost 50 kg) s ocelovým trubkovým rámem, 4 nafukovacími gumovými koly, zakrytovaným řetězovým převodem, pákou volnoběžky, ruční brzdou zadních kol a posuvným sedadlem. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každou jízdou zkontrolujte nahuštění kol, dotažení spojů a funkci ruční brzdy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	598LE98 (katalogové označení LEAN CARS: 598LE98)
EAN kód	5902808150701
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Pohon a brzda	Mechanický šlapací řetězový převod s volnoběžkou + ruční brzda

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	598LE98 (katalogové označení LEAN CARS: 598LE98)
EAN kód	5902808150701
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Pohon a brzda	Mechanický šlapací řetězový převod s volnoběžkou + ruční brzda
Kola a konstrukce	4× nafukovací gumové kolo na ocelovém rámu (12 kg)
Nosnost a sedadlo	Max. nosnost 50 kg, podélně nastavitelné sportovní sedadlo
Bezpečnostní provoz	Mimo veřejné komunikace, s přilbou a pod dohledem dospělé osoby
Provedení	Originální šlapací motokára LEAN CARS (598LE98)
Údržba	Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách, brzd a mazání řetězu
Hmotnost balení	Viz typový štítek balení
Obsah balení	Šlapací motokára a montážní prvky – Šlapací motokára A-15 červená
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pohon a brzda** – Mechanický šlapací řetězový převod s volnoběžkou + ruční brzda
- **2. Kola a konstrukce** – 4× nafukovací gumové kolo na ocelovém rámu (12 kg)
- **3. Nosnost a sedadlo** – Max. nosnost 50 kg, podélně nastavitelné sportovní sedadlo
- **4. Řetězový převod** – Celoplošně zakrytovaný řetěz s pákou volnoběžky
- **5. Brzdová soustava** – Páková ruční brzda působící na obě zadní kola
- **6. Řízení a rám** – Ocelový trubkový rám se sportovním volantem
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá ČSN EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 a GPSR
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení 598LE98
- **9. Sortiment LEAN CARS** – Šlapací motokáry a sportovní vozidla s certifikací CE
- **10. Šlapací motokára A-15 červená** – Balení (5902808150701)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANOU CYKLISTICKOU PŘILBU, PEVNOU UZAVŘENOU OBUV A JEZDĚTE VÝHRADNĚ MIMO VEŘEJNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE! – Šlapací motokáry LEAN CARS A-15 (598LE98 červená, 5155LE74 zelená, nosnost 50 kg) provozujte pouze na rovných zpevněných plochách mimo silniční provoz, prudké svahy, schodiště a vodní nádrže — vždy pod dohledem dospělé osoby!

NIKDY NEDEMONTUJTE CELOPLOŠNÝ OCHRANNÝ KRYT ŘETĚZU A NEŘAĎTE VOLNOBĚŽKU ZA JÍZDY! – Uzavřený kryt řetězu chrání prsty a tkaničky obuvi před vtažením do ozubeného převodu! Páku volnoběhu (neutrálu) přepínejte výhradně při stojící motokáře!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Technické upřesnění ke šlapacím motokárám A-15 (598LE98 a 5155LE74): v automatických parametrech e-shopu se vyskytlo chybné označení „Vodní a zahradní hračka / PVC“ — jedná se o pedálové motokáry s ocelovým trubkovým rámem, řetězovým převodem, volnoběžkou, dvojitou ruční brzdou a 4 nafukovacími gumovými koly.

⚠ Pravidelně kontrolujte nahuštění všech 4 nafukovacích kol (max. tlak dle údaje na bočnici pláště, obvykle cca 1,5–2,0 bar).

⚠ Polohu ergonomického sedadla nastavte při montáži tak, aby dítě dosáhlo na pedály s mírně pokrčenými koleny v přední úvrati.

⚠ Nepoužívejte motokáru za šera, na náledí ani pro jízdu dvou osob současně.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Před každou jízdou zkontrolujte dotažení matic všech 4 kol, šroubů volantu, tyče řízení a sedadla.
2. Vyzkoušejte okamžitý brzdný účinek páky ruční brzdy na obě zadní kola.
3. Zkontrolujte neporušenost krytu řetězu a tlak vzduchu v pneumatikách.
4. Ověřte hladké otáčení volantu do obou krajních poloh bez zadrhávání.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení motokáry LEAN CARS A-15 (červená 598LE98 / zelená 5155LE74): nasaďte nafukovací kola s podložkami a pojistnými maticemi na poloosy, spojte sloupek řízení s přední nápravou, nasaďte volant a přišroubujte nastavitelné sedadlo.
2. Šlapání vpřed, vzad a volnoběh: při zařazeném převodu šlapejte plynule do pedálů pro jízdu vpřed i couvání; pákou u sedadla (při stojící motokáře) lze odpojit řetězový převod do volnoběžky.
3. Brzdění: přitáhněte boční páku ruční brzdy plynule směrem k sobě — čelisti přibrzdí obě zadní kola.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Posuv sedadla podle výšky jezdce: povolte upevňovací šrouby pod sedákem, posuňte sedadlo do vhodného otvoru rámu a šrouby dotáhněte.
5. Uskladnění: parkujte v suchém krytém prostoru mimo déšť a mráz, aby byla chráněna ocelová konstrukce, řetěz i pryžové pláště.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Kontrola tlaku v nafukovacích kolech 1× měsíčně pumpičkou s manometrem	Zabraňuje procvaknutí duše o ráfek a snižuje odpor při šlapání.
Promazání řetězu a čepů řízení mazivem na cyklistické řetězy 2× za sezónu	Udržuje tichý chod šlapacího ústrojí a chrání ocel před korozí.
Kontrola stavu brzdových patek u zadních kol a dotažení matic náprav	Zajišťuje spolehlivé zastavení motokáry.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pedály se točí volně bez pohybu kol	Páka převodu u sedadla je přepnuta do polohy volnoběžky (neutrálu)	Zastavte motokáru a přesuňte páku do záběru, až spojka s pootočením pedálů zaskočí.
Slabý brzdný účinek ruční brzdy	Podhuštěné zadní pneumatiky nebo vůle na brzdovém táhle	Dohustěte zadní pláště na předepsaný tlak a seřiďte brzdové táhlo.
Zvýšený odpor při zatáčení či šlapání	Podhuštěná přední kola nebo suchá pouzdra náprav	Dohustěte všechna 4 kola a kápněte strojní olej na kluzná uložení.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN CARS (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětská šlapací motokára LEAN CARS A-15 s nafukovacími koly a ruční brzdou, červená**
Typové označení / Model:	**598LE98** (Značka: LEAN CARS)
Funkce a určení výrobku:	Šlapací motokára A-15 červená • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- 2009/48/ES o bezpečnosti hraček
- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.