Elektrický sloupový oscilační ventilátor 50 W

Moderní věžový tichý ventilátor s dálkovým ovládáním, LED displejem a časovačem

MODEL: **ONDRAGON OD2002** • TOVÁRNÍ KÓD: **OD-2002** • EAN: **5907483020028**

PŘÍKON	RYCHLOSTI	ÚHEL OSCILACE	ČASOVAČ
50 W (ÚSPORNÝ)	**3 STUPNĚ**	**70° AUTO**	**0,5 – 7,5 HODIN**



VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Zařízení obsahuje rotující tangenciální dmychadlo a je napájeno ze sítě 230 V! **NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ PRSTŮ:** Nikdy nevkládejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz ochrannou mřížku ventilátoru během provozu. Dohlížejte na děti! **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:** Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jej nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama! **ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ:** Nikdy nezakrývejte mřížky ventilátoru oděvy ani ručníky – nebezpečí přehřátí motoru a požáru.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Jmenovité napájecí napětí	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon	50 W (vysoce účinný a tichý motor)
Rychlostní stupně ventilace	3 úrovně (Nízká / Střední / Vysoká)
Pracovní režimy proudění	Normal (stálý proud), Natural (přírodní vánek), Sleep (noční útlum)
Automatická oscilace	70° horizontální rotace pro rovnoměrné chlazení místnosti
Funkce časovače (Timer)	0,5 hodiny až 7,5 hodiny (kroky po 30 minutách)
Ovládání zařízení	Dotykový horní LED panel + bezdrátové dálkové infračervené ovládání
Napájení dálkového ovladače	2x mikrotužková baterie AAA 1,5 V
Třída elektrické ochrany	Třída II (zesílená izolace krytu)
Výška věžového těla	cca 80 cm (stabilní kruhová základna Ø 26 cm)
Hlučnost provozu	LpA: < 50 dB(A) (velmi tichý provoz vhodný do ložnice)
Hmotnost přístroje	2,60 kg

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Štíhlý sloupový design šetří místo a elegantně zapadne do moderního obývacího pokoje i kanceláře
- Automatická 70° oscilace a tichý chod s nočním režimem Sleep pro nerušený a osvěžující spánek
- Komfortní dálkové ovládání s dosahem 6 metrů umožňuje plnou kontrolu bez vstávání z pohovky
- Integrovaný časovač s automatickým vypnutím po uplynutí nastavené doby šetří elektrickou energii

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A HYGIENA PRÁCE


Elektrický sloupový ventilátor ONDRAGON OD2002 je moderní interiérový spotřebič určený ke zlepšení cirkulace vzduchu a ochlazení obytných místností, ložnic a kanceláří. Provoz zařízení vyžaduje dodržování základních bezpečnostních předpisů.


Elektrická bezpečnost v domácnosti

- Ventilátor připojujte výhradně do standardní zásuvky 220–240 V ~ 50/60 Hz.
- Před přemístěním, čištěním nebo před delším nepoužíváním vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Přívodní kabel veďte tak, aby o něj nikdo nezakopl a aby nebyl přiskřípnut nábytkem či dveřmi.
- Nepoužívejte ventilátor s poškozeným kabelem nebo pokud přístroj spadl a byl poškozen.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v suchých vnitřních prostorách (třída ochrany II).

Instalace a bezpečné umístění

- Ventilátor vždy provozujte výhradně ve svislé poloze s řádně namontovanou základnou na rovném podkladu.
- Udržujte minimální vzdálenost 50 cm od stěn, záclon a nábytku, aby nebyl blokován přívod vzduchu.
- Během zapnuté funkce oscilace zajistěte, aby tělo ventilátoru nenaráželo do okolních předmětů.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem.
- Dálkový ovladač uchovávejte mimo dosah malých dětí – nebezpečí spolknutí baterií.





2. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SESTAVY ZÁKLADNY

1. **Horní dotykový LED panel:** s indikátory rychlosti, časovače a režimů proudění.
2. **Přijímač infračerveného signálu:** pro komunikaci s dálkovým ovladačem.
3. **Výstupní mřížka proudění vzduchu:** s bezpečnostním hustým žebrováním.
4. **Věžové oscilační těleso:** otáčí se plynule v úhlu 70° kolem svislé osy.
5. **Dvoudílná kruhová základna:** zajišťuje vysokou stabilitu proti převrácení.
6. **Vodicí drážka napájecího kabelu:** pro bezpečné vyvedení kabelu spodem základny.
7. **Dálkový infračervený ovladač:** se všemi ovládacími funkcemi v dosahu ruky.
8. **Zadní transportní madlo:** pro snadné přenášení ventilátoru mezi místnostmi.

3. MONTÁŽ ZÁKLADNY A OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

Postup sestavení základny ventilátoru

1. Položte tělo ventilátoru na měkkou podložku (koberec, deku), aby se nepoškrábal plastový kryt.
2. Propojte obě poloviny kruhové základny k sobě, dokud do sebe nezapadnou vodicí výstupky.
3. Protáhněte napájecí kabel středovým otvorem sestavené základny.
4. Nasaďte základnu na spodní část ventilátoru a přišroubujte ji přiloženými montážními šrouby.
5. Zatlačte napájecí kabel do vodicí drážky na spodku základny, aby přístroj stál zcela rovně.
6. Postavte ventilátor na rovnou podlahu a vložte 2x AAA baterie do dálkového ovladače.
7. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky 230 V.

Funkce ovládacího panelu a dálkového ovladače

- **POWER (Napájení):** Zapnutí přístroje do pohotovostního režimu a jeho vypnutí.
- **SPEED (Rychlost):** Cyklická volba ze 3 úrovní foukání: 1 (nízká), 2 (střední), 3 (vysoká turbo rychlost).
- **OSC (Oscilace):** Aktivace automatického otáčení věže v úhlu 70° pro široký rozptyl vzduchu.
- **TIMER (Časovač):** Nastavení automatického vypnutí v rozmezí 0,5 h až 7,5 hodiny (kroky po 30 min).
- **MODE (Režimy proudění):**
  - *Normal:* stálý proud vzduchu dle zvolené rychlosti.
  - *Natural:* simulace přírodního vánku proměnlivou rychlostí.
  - *Sleep:* noční útlum s postupným snižováním otáček.

DOPORUČENÍ PRO NOČNÍ REŽIM SLEEP: V režimu spánku ventilátor po 30 minutách sníží rychlost ze stupně 3 na 2 a po dalších 30 minutách přejde na tichý stupeň 1, čímž chrání spící osoby před prochladnutím a průvanem při minimální spotřebě proudu.

4. TICHÁ TANGENCIÁLNÍ TECHNOLOGIE DMYCHADLA

- **Tangenciální bubnové dmychadlo:** Lopatky uspořádané po celé výšce sloupu nasávají vzduch vzadu a rovnoměrně jej vyfukují přední mřížkou.
- **Akustická optimalizace:** Speciální profil lamel zajišťuje laminární proudění vzduchu s hladinou hluku pod 50 dB(A).
- **Nízká spotřeba 50 W:** Vysoce úsporný synchronní elektromotor s měděným vinutím spotřebuje méně energie než běžná žárovka.
- **Paměť posledního nastavení:** Po vypnutí dálkovým ovladačem si spotřebič pamatuje nastavený režim a rychlost.

5. ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pravidelný plán preventivní péče

- **Před každým čištěním:** Vždy vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky a vyčkejte na zastavení ventilátoru.
- **Čištění vnějšího pláště:** Povrch otírejte měkkým, mírně vlhkým hadříkem. Zákaz použití acetonu, benzínu nebo abrazivních čisticích písků!
- **Odstranění prachu z mřížek:** Nasávací otvory a výstupní mřížku vysajte vysavačem s kartáčovým nástavcem.
- **Skladování:** Po letní sezóně ventilátor očistěte a uložte v originální krabici na suchém místě; vyjměte baterie z ovladače.

Odstraňování běžných závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Ventilátor se nespustí	Výpadek sítě / vypnutý spínač	Zkontrolujte zásuvku, stiskněte tlačítko POWER
Ovladač nereaguje	Vybité baterie / velká vzdálenost	Vyměňte 2x AAA baterie, zamiřte na LED panel
Nefunguje oscilace	Vypnutá oscilace / mechanická překážka	Stiskněte tlačítko OSC, zkontrolujte volnost těla
Zvýšená hlučnost	Nános prachu na bubnu dmychadla	Vysajte mřížky vysavačem přes štěrbiny

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro podnikatele (IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady přístroje.

Výluky ze záruky: Mechanické poškození těla a základny pádem, poškození vniknutím tekutiny do motoru, vyteklé baterie v dálkovém ovladači, neoprávněné demontáže pláště přístroje, používání ve venkovním či extrémně vlhkém prostředí.

Ekologická likvidace odpadů: Elektrické výrobky nesmí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnicí **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte přístroj k recyklaci na sběrném dvoře. Vybité baterie odevzdejte do sběrného boxu.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).
Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:
Název výrobku: Elektrický sloupový oscilační ventilátor • **Model:** ONDRAGON OD2002 (tovární typ: OD-2002) • **EAN:** 5907483020028
Splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:
• Směrnice pro nízké napětí (LVD): **2014/35/EU** • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): **2014/30/EU**
• Směrnice pro ekodesign: **2009/125/ES** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**
Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 60335-1:2012+A11+A13, ČSN EN 60335-2-80:2003+A1+A2, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Spotřebič prošel testem plynulosti oscilace a elektrické bezpečnosti třídy II.
Protokol QC: *OD-2026-FAN-2002* • Datum expedice: *20. 10. 2026* • Zkušební komisař: *Waldemar Głuchowski, Výkonný ředitel*

ONDRAGON QC PASSED