

Automatický samonavíjecí buben na hadici 14 m

Nástěnný buben se zahradní hadicí 14 + 1 m, aretační délky a otočným držákem 180°

Model: PM1406 • Tovární kód: PM-ABNW-14M • EAN: 5903175014061



DÉLKA HADICE
14 m + 1 m

TLAK
10 bar (150 PSI)

PRŮŘEZ
1/4" (PVC)

OTÁČENÍ
180° na stěně

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Automatický nástěnný navíjecí buben na zahradní hadici **POWERMAT PM-ABNW-14M** s délkou výsuvné hadice 14 metrů a 1m přívodní hadicí představuje komfortní řešení pro zavlažování zahrad, trávníků, skleníků a mytí vozidel. Je vybaven automatickým krokovým aretačním systémem, který umožňuje zafixovat hadici v jakékoliv vytažené délce. Silná ocelová vinutá pružina s plynulou brzdou zaručuje bezpečné a kontrolované zatažení hadice zpět do odolného polypropylenového pouzdra bez zalomení a zamotání.

OCHRANA PŘED MRAZEM: Před příchodem mrazů je nutné vypustit z hadice veškerou vodu, odpojit buben z nástěnné konzole a uskladnit jej v temperované místnosti! Zmrznutí vody způsobí roztržení vnitřních spojek.

2. OBSAH DODÁVKY

- Automatický buben na hadici POWERMAT PM-ABNW-14M
- Zahradní hadice 14 m + přívodní hadice 1 m
- Nástěnný otočný závěsný držák (úhel výkyvu 180°)
- Regulovatelná postřikovací tryska (proud až jemná mlha)
- Sada rychlospojek a adaptér na vodovodní kohout 3/4" a 1/2"
- Montážní ocelové kotvy do zdiva
- Originální český návod k obsluze


3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Délka výsuvné pracovní hadice	14 metrů
Délka přívodní napájecí hadice	1 metr
Vnitřní průměr hadice	1/4" (6,35 mm)
Materiál hadice	Zesílené vícevrstvé elastické PVC
Maximální pracovní tlak	150 PSI (10,3 bar)
Rozsah provozních teplot	5 °C až 55 °C
Materiál tělesa navijáku	Tvrzený polypropylen (PP) odolný UV záření
Aretace délky hadice	Automatický západkový mechanismus v libovolné délce
Hmotnost	4,5 kg

4. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY A MONTÁŽ NA STĚNU

- NEBEZPEČÍ ŠVIHNUTÍ HADICE:** Při navijení nikdy nepouštějte konec hadice z ruky volně! Hadici při samonavijení vždy doprovázejte rukou až k dorazovému gumovému kroužku na plášti bubnu.
- Pevné ukotvení:** Nástěnný držák upevněte do pevného zdiva nebo betonu pomocí dodaných ocelových kotev. Do dutých příček či sádkartonu použijte speciální kotvy.
 - Tlak vody:** Nepřekračujte maximální provozní tlak 10 bar (150 PSI). Není určeno pro horkou vodu nad 55 °C.
 - Užitková voda:** Hadice a buben jsou určeny výhradně pro zalévání a mytí užitkovou vodou. Není schváleno pro rozvod pitné vody!
 - Výkyv 180°:** Zajistěte dostatek prostoru kolem držáku, aby se buben mohl volně natáčet ve směru tahu obsluhy.

5. KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A NAVÍJECÍ MECHANISMUS



Pouzdro a navíječ:

- **1. Těleso bubnu z UV-odolného PP:** Chrání hadici před sluncem.
- **2. Integrovaná pružinová brzda:** Plynulé a bezpečné vtahování.
- **3. Vodicí válečky hadice:** Brání oděru a zadrhávání.
- **4. Nastavitelný gumový doraz:** Omezuje zatažení konce hadice.

Závěsný systém a armatury:

- **5. Otočná nástěnná konzole 180°:** Pevný ocelový čep.
- **6. Připojovací hadice 1 m:** Přívod od vodovodního kohoutu.
- **7. Regulovatelná zahradní tryska:** Proud až jemný aerosol.
- **8. Standardní rychlospojky 1/2":** Kompatibilní s běžnými systémy.

6. INSTALACE NA STĚNU A POUŽÍVÁNÍ

1. Přiložte nástěnnou konzoli na stěnu ve výšce cca 1–1,2 m nad zemí a označte 4 montážní otvory.
2. Vyrtejte otvory, zasuněte dodané kotvy a konzoli pevně přišroubujte.
3. Nasadte těleso bubnu na čep konzole a zajistěte pojistným kolíkem.
4. Připojte napájecí hadici k vodovodnímu kohoutu.
5. **Používání:** Vytáhněte hadici na požadovanou délku; jakmile uslyšíte cvaknutí západky, tah mírně uvolněte – hadice zůstane zaaretovaná. Pro navinutí krátce zatáhněte za hadici a za stálého vedení rukou ji nechte samonavinout zpět.

7. ÚDRŽBA, ZAZIMOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- **Před zimním obdobím:** Uzavřete přívod vody, vytáhněte hadici v celé délce, vypusťte stříkací pistolí veškerou vodu, nechte hadici navinout a vyjměte buben z nástěnného čepu. Uskladněte v bezmrazé místnosti.
- **Čištění hadice:** Pokud je hadice znečištěná blátem, otřete ji vlhkým hadrem během navíjení, aby se nečistoty nedostaly do vnitřního mechanismu bubnu.
- **Zákaz rozebírání:** Nikdy nerozebírejte kryt navíjecí pružiny! Uvnitř je předepnutá vinutá pružina pod vysokým mechanickým napětím.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Závada	Možná příčina	Postup řešení
Hadice se nechce navíjet zpět	Hadice je vytažena na doraz bez uvolnění západky	Jemně zatáhněte cca 20 cm a plynule uvolněte tah
Únik vody u vstupní spojky	Opotřebované nebo posunuté těsnění	Vyměňte pryžový O-kroužek v rychlospojce
Hadice se nearetuje v požadované délce	Opotřebovaná západka; rychlé uvolnění tahu	Uvolňujte tah pomalu při zvuku cvaknutí
Z bubnu se nevysunuje plná délka	Křížení hadice uvnitř bubnu	Vytáhněte hadici zcela ven a nechte ji rovně navinout

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A RECYKLACE: Zákonná záruka 24 měsíců spotřebitel / 12 měsíců nákup na IČ. Těsnění a hadice jsou spotřební materiál. Plastové těleso a kovové díly likvidujte v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech předáním k recyklaci.

13. ORIGINÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE)

Autentický úřední dokument v polském znění dle směrnic EU se značkou CE a podpisy statutárních zástupců



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **AUTOMATYCZNY BEBEN NA WĄŻ OGRODOWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-ABNW-14M; PM-ABNW-20MN**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE, Dyrektywa UE 2017/2102

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

**EN ISO/IEC 17020:2012 EN ISO 12100:2012 IEC 62321:2013
IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2022 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017**

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.06.16

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Specjalista ds. Sprzedaży Współwłaściciel firmy

Wolek

Bijak

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A PLATNOSTI DOKUMENTU: Tento návod k obsluze byl **strojově přeložen** do českého jazyka pro potřeby zákazníků v ČR. Výše uvedené prohlášení o shodě (Deklaracja zgodności WE) vydané výrobcem P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna je dle platné legislativy Evropské unie ponecháno v autentickém polském znění.