

Průmyslový dílenský vysavač 1 600 W (30 l) PRO

Profesionální nerezový vysavač na suché i mokré sání s integrovanou zásuvkou 2 000 W

Model: PM1471 • Tovární kód: PM-OD-1600T-PRO • EAN: 5903175014719



PŘÍKON
1 600 W

ZÁSUVKA
Max 2 000 W

NÁDRŽ
30 l nerez

PODTLAK
≥ 20 kPa

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Průmyslový dílenský vysavač **POWERMAT PM-OD-1600T-PRO** s příkonem 1 600 W a nerezovou sběrnou nádobou o objemu 30 litrů je navržen pro náročné suché i mokré vysávání v dílnách, garážích, stavebních i průmyslových provozech. Disponuje integrovanou elektrickou zásuvkou (max. 2 000 W) se synchronním spínáním pro přímé připojení elektronářadí (brusky, pily, hoblíky). Vícetupňový systém s omyvatelným HEPA filtrem zachycuje nejmenější prachové částice a chrání motor i zdraví obsluhy.

REŽIM MOKRÉHO SÁNÍ: Před vysáváním kapalin vždy vyjměte papírový sáček a skládaný HEPA filtr a nasadte přiložený pěnový filtr! Nikdy nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny.

2. OBSAH DODÁVKY

- Průmyslový dílenský vysavač POWERMAT PM-OD-1600T-PRO
- Pružná sací hadice 2,5 m
- Teleskopická kovová sací trubka
- Univerzální podlahová hubice pro suché i mokré sání
- Štěrbínová hubice a kartáčový nástavec
- Omyvatelný HEPA filtr a pěnový filtr
- Filtrační papírový sáček a adaptér pro nářadí
- Originální český návod k obsluze


3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 600 W
Integrovaná zásuvka pro nářadí	Max. 2 000 W (automatické synchronní spínání)
Sací podtlak	≥ 20 kPa
Objem sběrné nádoby	30 litrů (vysoce odolná nerezová ocel INOX)
Délka přívodního síťového kabelu	7,5 m
Délka sací hadice	2,5 m
Filtrační systém	Vícestupňový: HEPA filtr, pěnový filtr na mokro, papírový sáček
Třída izolace / krytí	I / IPX4
Hladina hluku	≤ 80 dB(A)

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST A MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ:** Celkový příkon připojeného spotřebiče do vestavěné zásuvky nesmí překročit 2 000 W! Vysavač připojujte do jištěného síťového obvodu 230 V / 16 A.
- Plovákový ventil:** Při naplnění nádoby kapalinou bezpečnostní plovák automaticky uzavře sání. Okamžitě vypněte motor a vyprázdněte nádobu.
 - Jemný stavební prach:** Při odsávání sádrového nebo cementového prachu používejte v kombinaci s HEPA filtrem vždy papírový nebo textilní sáček.
 - Pohyblivost a stabilita:** Netahejte vysavač za přívodní kabel ani sací hadici; pohybujte jím pomocí otočných pojezdových koleček a madla.
 - Odpojení před údržbou:** Před čištěním filtrů, vyprazdňováním nebo výměnou příslušenství odpojte zástrčku ze sítě.

5. KONSTRUKCE VYSAVAČE A SCHÉMA SOUČÁSTÍ



Popis konstrukčních součástí:

- **1. Hlava motoru:** S integrovanou zásuvkou 2 000 W a spínačem.
- **2. Nerezová nádoba 30 l:** Odolná proti korozi a chemikáliím.
- **3. Sací hrdlo s bajonetem:** Rychlé uzamčení sací hadice.
- **4. Přepínač režimů (I - 0 - II):** Manuální chod / Vypnuto / Automat.
- **5. Výstupní vyfukovací otvor:** Funkce foukání listí a nečistot.
- **6. Pojezdová kolečka:** 2 pevná zadní kola a 2 otočná přední.

Práce s elektronářadím (režim II):

1. Připojte sací hadici k adaptéru odsávání vašeho nářadí (např. brusky).
2. Vidlici nářadí zapojte do vestavěné zásuvky na hlavě vysavače.
3. Přepněte hlavní spínač do polohy II (automatický režim).
4. Při spuštění nářadí se vysavač automaticky rozběhne se zpožděním 1 s.
5. Po vypnutí nářadí běží vysavač ještě cca 5 sekund k vyprázdnění hadice.
6. Po dokončení práce přepněte spínač do polohy 0 a odpojte nářadí.

6. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ A ÚDRŽBA NÁDRŽE

HEPA filtr pravidelně čistěte jemným oklepáním nebo propláchnutím vlažnou vodou bez saponátů. Před dalším použitím nechte filtr zcela vyschnout po dobu 24 hodin! Nerezovou sběrnou nádobu po mokřém vysávání vytřete dosucha, aby nedocházelo ke vzniku zápachu a usazenin.

7. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROVOZNÍCH POTÍŽÍ

Závada	Pravděpodobná příčina	Způsob odstranění
Slabý sací výkon vysavače	Zanesený HEPA filtr, plný sáček nebo ucpaná hadice	Vyčistěte HEPA filtr, vyměňte sběrný sáček a zkontrolujte průchodnost hadice.
Voda stříká z výfukového otvoru	Přeplněná nádrž kapalinou nebo chybějící pěnový filtr	Okamžitě vypněte motor, vyprázdněte nádrž a nasadte pěnový filtr na plovák.
Vysavač v režimu II nespíná s nářadím	Nízký příkon připojeného nářadí nebo vadný kontakt	Zkontrolujte pevné zasunutí vidlice nářadí; minimální spínací příkon je cca 40 W.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Na výrobek je poskytována plná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele / IČO) v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Záruka kryje veškeré výrobní vady sací turbíny a elektroniky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení spotřebního materiálu (filtry, sáčky, hubice) a na škody vzniklé vysáváním kapalin přes papírový filtr.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu! V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a směrnicí WEEE 2012/19/EU odevzdejte vysloužilý vysavač do autorizovaného střediska sběru elektroodpadu k ekologické recyklaci.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Přístroj splňuje požadavky směrnic 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS) a harmonizovaných norem EN 60335-1, EN 60335-2-2. Výrobce: POWERMAT, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.

13. ORIGINÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE)

Autentický úřední dokument v polském znění dle směrnic EU se značkou CE a podpisy statutárních zástupců



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-OD-1600T-PRO**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

IEC 62321-3-1:2013 EN 60335-2-2:2024+A11:2024

EN IEC 60335-1:2024+A11:2024

EN 62233:2008 EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.09.03

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy

Wolek

Bijak

UPOZORNĚNÍ K PŘEKŁADU A PLATNOSTI DOKUMENTU: Tento návod k obsluze byl **strojově přeložen** do českého jazyka pro potřeby zákazníků v ČR. Výše uvedené prohlášení o shodě (Deklaracja zgodności WE) vydané výrobcem P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna je dle platné legislativy Evropské unie ponecháno v autentickém polském znění.