Průmyslový tepovač / prací a dílenský vysavač 2 000 W PRO (20 l)

Multifunkční extrakční tepovač na koberce, čalounění a mokré/suché vysávání

Model: PM1629 • Tovární kód: PM-ODP-2000M-PRO • EAN: 5903175016294



VÝKON MOTORU	SACÍ PODTLAK	KAPACITA NÁDRŽE	FUNKCE
2 000 W	**≥ 25 kPa**	**20 l**	**Tepovač / Suché / Mokré**

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Průmyslový a dílenský tepovač **POWERMAT PM-ODP-2000M-PRO** je profesionální multifunkční čisticí stroj určený pro hloubkové extrakční tepování koberců, čalounění, autosedaček a matrací a pro suché i mokré vysávání tvrdých podlah, garáží a dílen. Srdcem přístroje je výkonný motor o příkonu **2 000 W** vyvíjející sací podtlak **≥ 25 kPa**. Je vybaven externí nádržkou na čistou vodu s detergentem o objemu 4 l a hlavní sběrnou nádrží o objemu **20 litrů** z odolného nerezu a tvrzeného plastu, což umožňuje dlouhý nepřetržitý provoz bez nutnosti častého vyprazdňování.

BEZPEČNOST PŘI MOKRÉM VYSÁVÁNÍ: Při tepování a vysávání tekutin vždy vyjměte papírový prachový sáček a nasaďte pěnový filtr! Nikdy nevysávejte hořlavé kapaliny, benzín, ředidla ani horký popel!

2. OBSAH DODÁVKY

- Průmyslový tepovač POWERMAT PM-ODP-2000M-PRO (nádrž 20 l)
- Flexibilní sací hadice 1,5 m s integrovanou tlakovou hadičkou na roztok
- Kovové teleskopické sací trubice a široká kobercová tepovací hubice
- Úzká ruční hubice na čalounění a interiér automobilů
- Univerzální podlahová hubice pro suché vysávání (kartáč/stěrka)
- Omyvatelný HEPA filtr, pěnový filtr, prachový sáček a český návod

POWERMAT

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Maximální výkon motoru	2 000 W
Sací podtlak	≥ 25 kPa (250 mbar)
Objem sběrné nádoby	20 litrů
Objem nádržky na čistící roztok	4,0 litry
Délka sací hadice	1,5 m (průměr 32 mm)
Délka síťového kabelu	4,5 m
Hladina hluku	77 dB(A), K = 3 dB(A)
Filtrační systém	HEPA filtr, pěnový filtr, prachový sáček
Čistá hmotnost	cca 7,2 kg

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: Vysavač připojujte výhradně k zásuvce 230 V jištěné proudovým chráničem (RCD 30 mA). Nikdy neponořujte hlavu motoru do vody ani ji neostřikujte proudem vody!

- **Plovákový ventil:** V nádrži je bezpečnostní plovák, který přeruší sání při naplnění; při změně zvuku motoru nádrž ihned vyprázdněte.
- **Vhodná chemie:** Používejte pouze nepěnivé čisticí prostředky určené pro extrakční tepovače; vysoká pěna může proniknout do turbíny motoru.
- **Péče o kabely:** Nepřejíždějte přívodní kabel kolečky vysavače a netahejte za kabel při vytahování ze zásuvky.
- **Výměna filtrů:** Zanesený HEPA filtr snižuje chlazení motoru; pravidelně jej vyklepávejte a před montáží nechte zcela vyschnout.

5. KONSTRUKCE TEPOVAČE A OBSLUHA



Popis konstrukčních součástí:

- **1. Hlava vysavače:** S motorem 2 000 W a čerpadlem.
- **2. Dvoupolohové spínače:** Samostatný spínač sání a čerpadla.
- **3. Nádržka na saponát:** Externí odnímatelná nádobka 4 l.
- **4. Sběrná nádrž 20 l:** S rychloupínacími přezkami.
- **5. Rychlospojka chemie:** Mosazné napojení hadičky rozprašovače.
- **6. Pojezdová kolečka:** Otočná kolečka pro lehkou manipulaci.

Postup při extrakčním tepování:

1. Před tepováním koberec nejprve důkladně vysajte nasucho.
2. Nalijte vlažnou vodu (max. 40 °C) s nepěnivým čisticím prostředkem do nádržky.
3. Nasaďte na motor pěnový filtr a uzavřete sběrnou nádrž.
4. Připojte sací hadici a zacvakněte hadičku rozprašovače do rychlospojky.
5. Zapněte sání i rozprašovací čerpadlo; stiskem páčky na rukojeti vstřikujte roztok a tahem k sobě špinavou vodu ihned odsávejte.
6. Po vyčištění nechte textilie proschnout a vyprázdněte špinavou nádrž.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PO TEPOVÁNÍ

Po skončení práce nalijte do nádržky 1 litr čisté teplé vody a propláchněte čerpadlo i trysku do prázdné nádoby, aby v systému nezaschly zbytky chemie. Sběrnou nádobu vypláchněte a nechte vyschnout.

7. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH POTÍŽÍ

Závada	Možná příčina	Postup odstranění
Motor se nespustí	Chybí napájení v síti, vadný kabel	Zkontrolujte zásuvku, síťový kabel a hlavní spínač na motoru.
Čerpadlo nestříká roztok	Prázdná nádržka, vzduch v čerpadle nebo ucpaná tryska	Doplňte roztok, odvzdušněte stiskem spouště a pročistěte trysku hubice jehlou.
Sací výkon výrazně poklesl	Plná sběrná nádrž, ucpaná hadice nebo zanesený filtr	Vylijte vodu z nádrže, zkontrolujte plovák, profoukněte hadici a vyčistěte filtr.
Z výfuku vysavače stříká pěna	Použit silně pěnivý běžný saponát	Ihned vypněte stroj! Přidejte do nádrže odpěňovač a použijte správnou chemii.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Na výrobek je poskytována záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (12 měsíců pro IČO) dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Záruka pokrývá vady motoru, čerpadla a elektroinstalace. Záruka se nevztahuje na poškození motoru vniknutím pěny z nevhodného saponátu a na běžné opotřebení kartáčů a hadic.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

Elektrické zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře k ekologické recyklaci dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a směrnice WEEE 2012/19/EU.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Výrobce prohlašuje shodu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS) a bezpečnostními normami EN 60335-1, EN 60335-2-2. Výrobce: POWERMAT, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.

13. ORIGINÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE)

Autentický úřední dokument v polském znění dle směrnic EU se značkou CE a podpisy statutárních zástupců

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:
nazwa: **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-ODP-2000M-PRO**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019 EN 62233:2008
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

CE

Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2026.01.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wołek — *Specjalista ds. Sprzedaży*
Krystian Bijak — *Współwłaściciel firmy*

18

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A PLATNOSTI DOKUMENTU: Tento návod k obsluze byl **strojově přeložen** do českého jazyka pro potřeby zákazníků v ČR. Výše uvedené prohlášení o shodě (Deklaracja zgodności WE) vydané výrobcem P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna je dle platné legislativy Evropské unie ponecháno v autentickém polském znění.